

Machinery and Plants for
Paper Industry
Water Treatment Systems



Agitador AST

Los agitadores **ST Macchine** han sido diseñados y fabricados para ser particularmente fuertes y adecuados para un funcionamiento continuo de 24 horas.

- Las hélices están diseñadas tecnológicamente para alcanzar altos rendimientos y eficiencia.
- Todos los agitadores pueden estar equipados con hélices fijas o giratorias.
- La fácil construcción reduce drásticamente las operaciones de mantenimiento.
- Los sellos son generalmente provistos por una caja de empaquetadura convencional lubricada con agua.

ST Macchine también puede ofrecer la OPCIÓN de disposición de sello mecánico. Todas las partes en contacto con la pasta se fabrican en AISI 304 o AISI 316, de modo que los agitadores se pueden usar incluso en presencia de agentes químicos corrosivos particulares.



Modelo	AST1-500	AST1-600	AST2-700	AST2-800	AST2-800	AST2-800	AST3-900	AST3-900	AST3-1000	AST3-1000
Volumen del tanque [m ³]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Max. potencia instalada [kW]	7,5	7,5	11	11	15	15	18,5	18,5	22	30

Modelo	AST3-1000	AST4-1250	AST4-1250	AST4-1250	AST4-1250	AST4-1250	AST4-1500	AST4-1500	AST4-1500
Volumen del tanque [m ³]	120	150	180	200	220	250	300	400	500
Max. potencia instalada [kW]	30	37	45	45	55	55	55	75	90